

Grapa Carpintera | GS 16



► CARACTERÍSTICAS

- > Las grapas están totalmente cementadas. > Están hechas con alambre galvanizado en calibre 16.
- > Punta cincelada para mejor penetración. > Se fabrica en corona de 1/2".

► USOS

Ideales para trabajos de madera tales como: > Fabricación de cascos (armazones) de madera para salas, box springs, etc. > Fabricación de tarimas para estiba y ataúdes de madera. > Fabricación de empaques, huacales y embalajes de madera. > Fabricación de cercas y casas de madera en general (pisos, paredes, techos). > Fabricación de carretes de madera para transportar cables y alambres.

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAL. 16

Código Deacero	Descripción	Corona	Pata	Millares x Cartón
		pulg	pulg	
40121	GS 16 2"	1/2	2	7.5
40120	GS 16 1 3/4"	1/2	1 3/4	9.0
40119	GS 16 1 1/2"	1/2	1 1/2	10.5
40118	GS 16 1 1/4"	1/2	1 1/4	13.5
40117	GS 16 1"	1/2	1	16.5
45236	GS 16 3/4"	1/2	3/4	21

Herramienta

S9/51-B1
Deacero | Neumática
Peso: 1.9 kgs

