

Grapa Carpintera | GSI 16



► CARACTERÍSTICAS

- > Las grapas están totalmente cementadas. > Están hechas con alambre galvanizado en calibre 16.
- > Punta cincelada para mejor penetración. > Se fabrica en corona de 7/16".

► USOS

Ideales para trabajos de madera tales como: > Fabricación de cascos (armazones) de madera para salas, box springs, etc. > Fabricación de tarimas para estiba y ataúdes de madera. > Fabricación de empaques, huacales y embalajes de madera. > Fabricación de cercas y casas de madera en general (pisos, paredes, techos). > Fabricación de carretes de madera para transportar cables y alambres.

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAL. 16

Código Deacero	Descripción	Corona	Pata	Millares x Cartón
		pulg	pulg	
40369	GSI 16 2"	7/16	2	8.25
40368	GSI 16 1 3/4"	7/16	1 3/4	9.9
40367	GSI 16 1 1/2"	7/16	1 1/2	11.55
45239	GSI 16 1 1/4"	7/16	1 1/4	14.85
45238	GSI 16 1"	7/16	1	18.15
45237	GSI 16 3/4"	7/16	3/4	23.1

Herramienta

SI-16 Deacero | Neumática
Peso: 2,500 kgs

